



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Blok prenaponske zaštite (2 kola)
Kratko ime uređaja	iACTp
Napon upravljačkog kola	48...127 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

Snaga držanja va	3 VA
Način montiranja	Fiksno, levo od CT
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	60 mm
Boja	White
Kategorija prenapona	III
[Uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	440 V
Standardi	IEC/EN 61095
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² fleksibilni Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² kruti Upravljačko kolo: žuta spojnica
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade
Kompatibilnost	iACTp

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	40...70 °C

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	61 g
Pakovanje 1 visina	1,8 cm
Pakovanje 1 širina	6,5 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	779 g
Pakovanje 2 visina	7 cm
Pakovanje 2 širina	10 cm
Pakovanje 2 visina	23 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S03
Broj jedinica u pakovanju 3	48
Pakovanje 3 težina	3,603 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima i kablovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------