



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Blok prenaponske zaštite (2 kola)
Kratko ime uređaja	iACTp
Napon upravljačkog kola	12...48 V AC 50/60 Hz

### Dopunske informacije

Tip podešavanja	Podešavanje kašnjenja
Opseg vremenskog kašnjenja	1...36000 s
Snaga držanja va	3 VA
Način montiranja	Fiksno, levo od CT
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	60 mm
Boja	White
Kategorija prenapona	III
[Uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	440 V
Standardi	IEC/EN 61095
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 1,5 mm <sup>2</sup> kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa kablovskim završetkom Upravljačko kolo: žuta spojnica
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	0,8 N.m
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti9 iCT
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade
Kompatibilnost	iACTp

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	40...70 °C

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	56 g
Pakovanje 1 visina	1,8 cm
Pakovanje 1 širina	6,7 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	727 g
Pakovanje 2 visina	10 cm
Pakovanje 2 širina	8 cm
Pakovanje 2 visina	23 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S03
Broj jedinica u pakovanju 3	48
Pakovanje 3 težina	3,395 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

## Offer Sustainability

Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima i kablovima bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------