



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Modul dvostrukog upravljanja
Kratko ime uređaja	IACTc
Napon upravljačkog kola	230...240 V AC 50/60 Hz impuls 250 ms 230...240 V AC 50/60 Hz držanje
[Us] nazivni napon	220...240 V AC pri 50/60 Hz

Dopunske informacije

Maksimalna izlazna struja	0,2 A držanje 2 A pri uključenju
Snaga držanja va	3 VA
Način montiranja	Fiksno, levo od CT
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	60 mm
Boja	White
Kategorija prenapona	III
[Uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	440 V
Standardi	IEC/EN 61095
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² fleksibilni Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm ² kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom Upravljačko kolo: žuta spojnica
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	0,8 N.m
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti9 iCT
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Kompatibilnost	IACTc
----------------	-------

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	85,9 g
Pakovanje 1 visina	2,5 cm
Pakovanje 1 širina	7,9 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	24
Pakovanje 2 težina	2,273 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	15 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------