



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Range of product | Acti 9 |
| Ime proizvoda | Acti 9 iCT |
| Tip proizvoda ili komponente | Kontaktor |
| Kratko ime uređaja | ICT |
| Primena uređaja | Motor - grejanje -hlađenje |
| Poles | 4P |
| [Ie] nazivna struja | 25 A AC-7A 8,5 A AC-7B |
| Raspored kontakata | 4 NC |
| Tip mreže | AC |
| Tip upravljanja | Daljinsko upravljanje |
| Napon upravljačkog kola | 24 V AC 50 Hz |

Dopunske informacije

| | |
|---|-------------------------------|
| Mrežna frekvencija | 50 Hz |
| [Ue] nazivni napon | 400 V AC 50 Hz |
| Maksimalna snaga | 1,6 W pri 400 V AC |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 500 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV |
| Tip kontrolnog signala | Držanje |
| Frekvencija preklapanja | 100 prekidačkih operacija/dan |
| Lokalna signalizacija | Indikator akcije |
| Snaga držanja va | 4,6 VA |
| Udarna snaga u va | 34 VA |
| Način montiranja | Sistemom na klik |
| Nosači za montažu | 35 mm simetrična DIN šina |
| 9 mm redovi | 4 |

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

| | |
|--------------------------|---|
| Visina | 81 mm |
| Širina | 36 mm |
| Dubina | 60 mm |
| Boja | White |
| Mehanička trajnost | 1000000 ciklusa |
| Električna trajnost | 100000 ciklusa IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 ciklusa IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b |
| Povezivanje - priključci | Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5 mm ² kruti Power circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 1...4 mm ² flexible Power circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 1.5...6 mm ² rigid Upravljačko kolo: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm ² kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm ² fleksibilni |
| Moment pritezanja | Control circuit: 0.8 N.m Power circuit: 0.8 N.m |
| Kompatibilnost proizvoda | IACTs IACTc IACTp IATEt |
| Kompatibilnost | ICT |
| Segment tržišta | Male komercijalne zgrade Stambene zgrade |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|--|
| Standardi | IEC/EN 61095 |
| Nivo buke | 30 dB |
| Disipacija toplote | 1.6 W at 50/60 Hz |
| Ip stepen zaštite | IP20 |
| Stepen zaprljanosti | 2 |
| Tropikalizacija | 2 u skladu sa EN 60947-4-1 2 conforming to EN 61095 2 conforming to IEC 1095 |
| Relativna vlažnost | 95 % at 55 °C |
| Nadmorska visina za rad | 2000 m |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...60 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 239 g |
| Pakovanje 1 visina | 4 cm |
| Pakovanje 1 širina | 11 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 12 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 6 |
| Pakovanje 2 težina | 1,513 kg |
| Pakovanje 2 visina | 13 cm |
| Pakovanje 2 širina | 12 cm |
| Pakovanje 2 visina | 25 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | S03 |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 36 |
| Pakovanje 3 težina | 9,363 kg |

| | |
|--------------------|-------|
| Pakovanje 3 visina | 30 cm |
| Pakovanje 3 širina | 30 cm |
| Pakovanje 3 visina | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|