

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

A9Z05440

ID K - diferencijalni zaštitni prekidač - 4P - 40A - 30mA - AC tip



Price* : 4.296,33 RSD



Osnovne informacije

| | |
|--|--|
| Grupa proizvoda | Acti 9 |
| Ime proizvoda | Acti 9 ID K |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač diferencijalne zaštite (RCCB) |
| Kratko ime uređaja | ID K |
| Broj polova | 4P |
| Pozicija nultog provodnika | Levo |
| [In] nazivna struja | 40 A |
| Tip mreže | AC |
| Osetljivost diferencijalne zaštite | 30 mA |
| Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite | Trenutna |
| Klasa diferencijalne zaštite | Tip AC |
| Oznake kvaliteta | OVE VDE |

Dopunske informacije

| | |
|--|-----------------------------------|
| Lokacija uređaja u sistemu | Izvod |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [Ue] nazivni napon | 380...415 V AC 50 Hz |
| Tehnologija prorade diferencijalne zaštite | Nezavisna |
| Nazivna moć uključjenja i isključenja | Idm 500 A Im 500 A |
| Nazivna uslovna struja kratkog spoja | GL63: Inc 4.5 kA K60: Inc 6 kA |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 440 V AC 50 Hz |

* Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

| | |
|---|---|
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV |
| Udarna struja | 250 A |
| Indikator pozicije kontakta | Ne |
| Tip upravljanja | Ručica |
| Način montiranja | Sistemom na klik |
| Nosači za montažu | DIN šina |
| 9 mm redovi | 8 |
| Visina | 81 mm |
| Širina | 72 mm |
| Dubina | 68 mm |
| Boja | White |
| Mehanička trajnost | 5000 ciklusa |
| Električna trajnost | AC-1: 2000 cycles |
| Povezivanje - priključci | Biconnect top or bottom 1...35 mm ² rigid Biconnect top or bottom 1...25 mm ² flexible |
| Dužina ogoljenog dela žice | 14 mm for top or bottom connection |
| Moment pritezanja | 3.5 N.m top or bottom |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|--|
| Standardi | EN/IEC 61008-1 |
| Ip stepen zaštite | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Stepen zaprljanosti | 2 |
| Elektromagnetna kompatibilnost | 8/20 µs impulse withstand, 200 A conforming to EN/IEC 61008-1 |
| Temperatura okoline za rad | -5...40 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -30...70 °C |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 348 g |
| Pakovanje 1 visina | 7,3 cm |
| Pakovanje 1 širina | 8,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 9 cm |
| Pakovanje 2 težina | 9,837 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|