



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Tip proizvoda ili komponente | Rezervna patрона |
| Kratko ime uređaja | C neutral-350 |
| Tip odvodnika prenapona | Električna distributivna mreža |

Dopunske informacije

| | |
|--|------------------------------|
| Tip klase odvodnika prenapona | Tip 2 |
| Tehnologija odvodnika prenapona | GDT |
| Sistem uzemljenja | TT TN |
| [Ue] nazivni napon | 230 V AC 50 Hz |
| Nazivna struja pražnjenja | 20 kA |
| Maksimalna struja pražnjenja | 65 kA |
| [Uc] maksimalni stalni radni napon | 264 V |
| Maksimalni [up] napon naponske zaštite | <1,5 kV tip 2 |
| Lokalna signalizacija | Bela/crvena zastavica |
| Način montiranja | Utično |
| Nosači za montažu | U SPD modul |
| 9 mm redovi | 1,3 |
| Visina | 50 mm |
| Širina | 12 mm |
| Dubina | 57 mm |
| Boja | Bela (RAL 9003) |
| Materijal | PBT (polibutilen-tereftalat) |
| Vreme odziva | < 25 ns |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Standardi | EN 61643-11 IEC 61643-1 |
| Sertifikacija proizvoda | KEMA-KEUR NF |
| Ip stepen zaštite | IP20 prednja strana: |
| Relativna vlažnost | 5...90 % |
| Nadmorska visina za rad | 0...2000 m |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...60 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 48 g |
| Pakovanje 1 visina | 2,3 cm |
| Pakovanje 1 širina | 9,6 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 6,8 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 12 |
| Pakovanje 2 težina | 663 g |
| Pakovanje 2 visina | 8,5 cm |
| Pakovanje 2 širina | 26,3 cm |
| Pakovanje 2 visina | 10,9 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | S03 |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 108 |
| Pakovanje 3 težina | 5,617 kg |
| Pakovanje 3 visina | 30 cm |
| Pakovanje 3 širina | 30 cm |
| Pakovanje 3 visina | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima i kablovima bez halogena |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|