

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



iRTA relej - kašnjenje uključanja opterećenja -1C/O - Uc 24-240 VAC/24VDC

A9E16065

Osnovne informacije

Upotreba releja	Relej za kašnjenje
Tip kašnjenja	Kašnjenje uključanja opterećenja
Grupa proizvoda	Acti9
Ime proizvoda	IRT
Kratko ime uređaja	iRTA
Signalni kontakt	1 C/O

Dopunske informacije

[Ie] nazivna struja	8 A pri 250 V AC 8 A pri 250 V DC 0,01 A pri 5 V DC
Trajanje impulsa	> 100 ms
Lokalna signalizacija	LED, treperenje za kašnjenje LED zelena za uključen uređaj
Tip podešavanja	Zakretna ručica: podešavanje kašnjenja
Opseg vremenskog kašnjenja	0.1...360000 s
Greška tačnosti	+/- 10 %
Ponovljivost tačnosti	+/- 0.5 %
Napon upravljačkog kola	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] nazivni napon	24...240 V AC pri 50/60 Hz 24 V DC
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	93 mm
Širina	18 mm
Dubina	72 mm
Masa proizvoda	0,065 kg
Boja	Bela
Mehanička trajnost	5000000 ciklusa
Električna trajnost	AC-1: 100000 ciklusa

Ponašanje pri podnaponu	100 ms
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² kruti sa kablovskim završetkom Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² kruti bez kablovskog završetka

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Otpornost na mikroprekide	20 milisekundi
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,4 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	10,3 cm
Package 1 Weight	80 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	2 cm
Package 2 Width	10,3 cm
Package 2 Length	7,5 cm
Package 2 Weight	80 g
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	8 cm
Package 3 Width	9,3 cm
Package 3 Length	26,5 cm
Package 3 Weight	953 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Preporučene zamene