

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## iRTH relej - vremensko kašnjenje za isključenje opter. -1C/O- Uc 24-240VAC/24VDC

A9E16068

### Osnovne informacije

Upotreba releja	Relej za kašnjenje
Tip kašnjenja	Vremensko kašnjenje za isključenje opterećenja
Grupa proizvoda	Acti9
Ime proizvoda	IRT
Kratko ime uređaja	iRTH
Signalni kontakt	1 C/O

### Dopunske informacije

[Ie] nazivna struja	8 A pri 250 V AC 8 A pri 250 V DC 0,01 A pri 5 V DC
Trajanje impulsa	> 100 ms
Lokalna signalizacija	LED, treperenje za kašnjenje
Tip podešavanja	Zakretna ručica: podešavanje kašnjenja
Opseg vremenskog kašnjenja	0.1...360000 s
Greška tačnosti	+/- 10 %
Ponovljivost tačnosti	+/- 0.5 %
Napon upravljačkog kola	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] nazivni napon	24...240 V AC pri 50/60 Hz 24 V DC
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	93 mm
Širina	18 mm
Dubina	72 mm
Masa proizvoda	0,065 kg
Boja	Bela
Mehanička trajnost	500000 ciklusa
Električna trajnost	AC-1: 100000 ciklusa

Ponašanje pri podnaponu	100 ms
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa kablovskim završetkom Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni bez kablovskog završetka Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup> kruti sa kablovskim završetkom Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup> kruti bez kablovskog završetka

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Otpornost na mikroprekide	20 milisekundi
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	10,2 cm
Package 1 Weight	80 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,639 kg
Package 3 Height	30,0 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

## Preporučene zamene