



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iSW
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	ISW
Primena uređaja	Izolacija Upravljanje
Broj polova	4P
Kategorija upotrebe	AC-22A
Pogodno za izolaciju	Da

Dopunske informacije

[Ie] nazivna struja	125 A pri 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] nazivni napon	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] nazivna kratkospojna moć uključjenja	5 kA sam rastavljač
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	1500 A
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
Tip upravljanja	Ručica
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Indikator pozicije kontakta	Da
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	Gornji ili donji: DA
9 mm redovi	8
Visina	85 mm
Širina	72 mm

Dubina	73 mm
Boja	Bela
Mehanička trajnost	20000 ciklusa
Električna trajnost	2500 ciklusa
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci (gornji ili donji) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - kruti Tunelski priključci (gornji ili donji) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - fleksibilni Tunelski priključci (gornji ili donji) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	3,5 N.m

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3 EN 60947-3
Ip stepen zaštite	IP20
Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	336 g
Pakovanje 1 visina	7,1 cm
Pakovanje 1 širina	7,3 cm
Pakovanje 1 dužina	9,3 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	3
Pakovanje 2 težina	1,056 kg
Pakovanje 2 visina	9 cm
Pakovanje 2 širina	10 cm
Pakovanje 2 visina	22 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S03
Broj jedinica u pakovanju 3	33
Pakovanje 3 težina	11,967 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti životne okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------
