

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## centralizovano upravljanje iATLc+s

A9C15409

### Osnovne informacije

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Range of product             | Acti9   |
| Kratko ime uređaja           | iATLc+s   |
| Tip proizvoda ili komponente | Centralizovano upravljanje i daljinska indikacija   |
| Signalni kontakt             | 1 C/O   |
| Signal napona                | 24 V AC/DC: 10 mA<br>12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A<br>12...24 V DC: 6 A<br>15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A<br>13...24 V DC: 2 A |
| Napon upravljačkog kola      | 24...240 V AC 50/60 Hz  |

### Dopunske informacije

|   |  |
|---|--|
| [Ui] nazivni napon izolacije            | 440 V  |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV   |
| Način montiranja                        | Fiksno, na desnoj strani TL  |
| Nosači za montažu                       | DIN šina   |
| 9 mm redovi                             | 2  |
| Visina                                  | 86 mm  |
| Širina                                  | 18 mm  |
| Dubina                                  | 71 mm  |
| Boja                                    | Bela   |
| Povezivanje - priključci                | Tunelski priključci kabl 0,5...4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: kruti<br>Tunelski priključci kabl 0,5...4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: kruti - sa kablovskim završetkom<br>Tunelski priključci kabl 1...4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: fleksibilni<br>Tunelski priključci kabl 1...4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom |
| Dužina ogoljenog dela žice              | 11 mm  |
| Moment pritezanja                       | 1 N.m  |
| Kompatibilnost grupe proizvoda          | Acti 9 (Acti 9 iTL) iTL<br>Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLi<br>Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLs  |
| Kompatibilnost proizvoda                | ITL (32 A)<br>ITL (16 A)   |

## Okruženje

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Kategorija prenapona                | III                          |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Tropikalizacija                     | 2                            |
| Relativna vlažnost                  | 95 % pri 55 °C               |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -20...50 °C                  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                  |
| Standardi                           | EN/IEC 60669-2-2             |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 2,9 cm   |
| Package 1 Width              | 8 cm     |
| Package 1 Length             | 9 cm     |
| Package 1 Weight             | 74 g     |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 8        |
| Package 2 Height             | 8,5 cm   |
| Package 2 Width              | 9,2 cm   |
| Package 2 Length             | 26,5 cm  |
| Package 2 Weight             | 651 g    |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 72       |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 6,347 kg |

## Održivost ponude

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                        | <a href="#">REACH deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a>   |
| Bez žive                            | Da  |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.  |
| Informacije o RoHS izuzecima        | Da  |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>   |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena  |

## Ugovorna garancija

---

Garancija

18 meseci

## Preporučene zamene