

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## impulsni relej iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - kalem 24 VDC - 48 VAC 50/60Hz

A9C30215

### Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti9 iTL
Tip proizvoda ili komponente	Impulsni relej
Kratko ime uređaja	iTLi
Primena uređaja	Preklopni relej
Poles	2P
Raspored kontakata	1 NO + 1 NC
[In] nazivna struja	16 A
Tip mreže	AC
Napon upravljačkog kola	48 V AC 50/60 Hz 24 V DC

### Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] nazivni napon	250 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja	Isključenje kalema Daljinsko i ručno upravljanje
Tip kontrolnog signala	Impuls
Frekvencija preklapanja	5 prekidačkih operacija/min 100 prekidačkih operacija/dan
Trajanje impulsa	50 ms...1 s
Tip daljinskog upravljanja	Svetleći taster 3 mA
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	84 mm
Širina	18 mm
Dubina	60 mm
Električna trajnost	AC-21: 200000 ciklusa AC-22: 100000 ciklusa

<b>Povezivanje - priključci</b>	Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5...4 mm <sup>2</sup> kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5...4 mm <sup>2</sup> kruti sa Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1...4 mm <sup>2</sup> fleksibilni Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1...4 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa kablovskim završetkom Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm <sup>2</sup> kruti Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm <sup>2</sup> kruti sa Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm <sup>2</sup> fleksibilni Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa kablovskim završetkom
---------------------------------	--

<b>Dužina ogoljenog dela žice</b>	11 mm
-----------------------------------	-------

<b>Moment pritezanja</b>	1 N.m
--------------------------	-------

<b>Kompatibilnost grupe proizvoda</b>	Acti 9 iATEt Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c
---------------------------------------	--

## Okruženje

<b>Standardi</b>	EN 669-2-2 EN 669-1
------------------	------------------------

<b>Sertifikacija proizvoda</b>	CCC GOST
--------------------------------	-------------

<b>Oznake kvaliteta</b>	KEMA IMQ NF VDE CEBEC
-------------------------	-----------------------------------

<b>Nivo buke</b>	60 dB
------------------	-------

<b>Ip stepen zaštite</b>	IP20 u skladu sa IEC 60529 (pri otvaranju) IP40 u skladu sa IEC 60529 (u ormanu)
--------------------------	---

<b>Stepen zaprljanosti</b>	3
----------------------------	---

<b>Tropikalizacija</b>	2
------------------------	---

<b>Relativna vlažnost</b>	95 % pri 55 °C
---------------------------	----------------

<b>Temperatura okoline za rad uređaja</b>	-20...50 °C
---	-------------

<b>Temperatura okoline za skladištenje</b>	-40...70 °C
--	-------------

## Pakovanje

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
-------------------------------	-----

<b>Number of Units in Package 1</b>	1
-------------------------------------	---

<b>Package 1 Height</b>	1,8 cm
-------------------------	--------

<b>Package 1 Width</b>	7,5 cm
------------------------	--------

<b>Package 1 Length</b>	9,5 cm
-------------------------	--------

<b>Package 1 Weight</b>	111,0 g
-------------------------	---------

<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
-------------------------------	-----

<b>Number of Units in Package 2</b>	12
-------------------------------------	----

<b>Package 2 Height</b>	8,0 cm
-------------------------	--------

<b>Package 2 Width</b>	9,5 cm
------------------------	--------

<b>Package 2 Length</b>	23,0 cm
-------------------------	---------

<b>Package 2 Weight</b>	1,394 kg
-------------------------	----------

<b>Unit Type of Package 3</b>	S03
-------------------------------	-----

<b>Number of Units in Package 3</b>	144
-------------------------------------	-----

<b>Package 3 Height</b>	30,0 cm
-------------------------	---------

Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	17,304 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

## Preporučene zamene