

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



proširenje iETL iTL 16 - 2P - 1C/O +
1NO - 16A - kalem 12VDC - 24VAC
50/60Hz

A9C32116

Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Tip proizvoda ili komponente	Proširenje za impulsni relej
Kratko ime uređaja	iETL iTL 16
Upotreba releja	Daljinsko upravljanje
Broj polova	2P
Raspored kontakata	1 C/O + 1 NO
[In] nazivna struja	16 A
Tip mreže	AC

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] nazivni napon	415 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja	Ručica Daljinsko upravljanje
Tip kontrolnog signala	Impuls
Frekvencija preklapanja	5 prekidačkih operacija/min
Trajanje impulsa	50 ms
Tip daljinskog upravljanja	Svetleći taster 3 mA
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Napon upravljačkog kola	24 V AC 50/60 Hz 12 V DC
Udarna snaga napajanja	19 VA
Način montiranja	Fiksno, na desnoj strani TL
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	60 mm
Širina	18 mm
Dubina	84 mm
Boja	Bela
Električna trajnost	AC-21: 200000 ciklusa AC-22: 100000 ciklusa

Povezivanje - priključci	Tunelski priključci - <= 6 mm ²
Pomoćni priključni blok	Tunel klemeupravljivačko kolo u 0,5...6 mm ²
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 (Acti 9 iTL) iTL Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLi
Kompatibilnost proizvoda	ITL 16A

Okruženje

Standardi	EN 669-2-2 EN 669-1
Sertifikacija proizvoda	GOST
Oznake kvaliteta	CEBEC KEMA IMQ VDE NF
Nivo buke	60 dB
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,8 cm
Package 1 Width	7,8 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	114 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,7 cm
Package 2 Weight	1,046 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,014 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
------------------	-----------

Preporučene zamene