

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## impulsni relej iTLs - 1P - 1NO - 16A - kalem 24 VDC - 48 VAC 50/60Hz

A9C32211

### Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti9 iTL
Tip proizvoda ili komponente	Impulsni relej
Kratko ime uređaja	iTLs
Primena uređaja	Daljinska indikacija
Poles	1P
Raspored kontakata	1 NO
Sastav pomoćnog kontakta	1 C/O
[In] nazivna struja	16 A
Tip mreže	AC
Napon upravljačkog kola	48 V AC 50/60 Hz 24 V DC

### Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] nazivni napon	250 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja	Daljinsko i ručno upravljanje Isključenje kalema
Tip kontrolnog signala	Impuls
Frekvencija preklapanja	100 prekidačkih operacija/dan 5 prekidačkih operacija/min
Trajanje impulsa	50 ms...1 s
Tip daljinskog upravljanja	Svetleći taster 3 mA
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Signal napona	AC: 24...240 V DC: 24...240 V
Struja signalnog izlaza	0.01...6 A
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	84 mm

<b>Širina</b>	18 mm
<b>Dubina</b>	60 mm
<b>Električna trajnost</b>	AC-21: 200000 ciklusa AC-22: 100000 ciklusa
<b>Povezivanje - priključci</b>	Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5...4 mm <sup>2</sup> kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5...4 mm <sup>2</sup> kruti sa Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1...4 mm <sup>2</sup> fleksibilni Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1...4 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa kablovskim završetkom Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm <sup>2</sup> kruti Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm <sup>2</sup> kruti sa Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm <sup>2</sup> fleksibilni Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa kablovskim završetkom
<b>Dužina ogoljenog dela žice</b>	11 mm
<b>Moment pritezanja</b>	1 N.m
<b>Kompatibilnost grupe proizvoda</b>	Acti 9 iATeT Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c

## Okruženje

<b>Standardi</b>	EN 669-2-2 EN 669-1
<b>Sertifikacija proizvoda</b>	GOST CCC
<b>Oznake kvaliteta</b>	KEMA NF CEBEC IMQ VDE
<b>Nivo buke</b>	60 dB
<b>Ip stepen zaštite</b>	IP20 u skladu sa IEC 60529 (pri otvaranju) IP40 u skladu sa IEC 60529 (u ormanu)
<b>Stepen zaprljanosti</b>	3
<b>Tropikalizacija</b>	2
<b>Relativna vlažnost</b>	95 % pri 55 °C
<b>Temperatura okoline za rad uređaja</b>	-20...50 °C
<b>Temperatura okoline za skladištenje</b>	-40...70 °C

## Pakovanje

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	2,0 cm
<b>Package 1 Width</b>	7,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	8,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	113,0 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	12
<b>Package 2 Height</b>	8,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	9,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	23,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	1,412 kg

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	17,466 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

## Preporučene zamene