

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



proširenje iETL iTL 16 - 2P - 1C/O +  
1NO - 16A - kalem 24VDC - 48VAC  
50/60Hz

A9C32216

## Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Tip proizvoda ili komponente	Proširenje za impulsni relej
Kratko ime uređaja	iETL iTL 16
Upotreba releja	Daljinsko upravljanje
Broj polova	2P
Raspored kontakata	1 C/O + 1 NO
[In] nazivna struja	16 A
Tip mreže	AC

## Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] nazivni napon	415 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja	Daljinsko upravljanje Ručica
Tip kontrolnog signala	Impuls
Frekvencija preklapanja	5 prekidačkih operacija/min
Trajanje impulsa	50 ms
Tip daljinskog upravljanja	Svetleći taster 3 mA
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Napon upravljačkog kola	48 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Udarna snaga napajanja	19 VA
Način montiranja	Fiksno, na desnoj strani TL
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	60 mm
Širina	18 mm
Dubina	84 mm
Boja	Bela
Električna trajnost	AC-21: 200000 ciklusa AC-22: 100000 ciklusa

Povezivanje - priključci	Tunelski priključci - $\leq 6 \text{ mm}^2$
Pomoćni priključni blok	Tunel klemeupravljivačko kolo u 0,5...6 mm <sup>2</sup>
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 (Acti 9 iTL) iTL Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLi
Kompatibilnost proizvoda	ITL 16A

## Okruženje

Standardi	EN 669-2-2 EN 669-1
Sertifikacija proizvoda	GOST
Oznake kvaliteta	VDE NF IMQ KEMA CEBEC
Nivo buke	60 dB
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	122 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	9,2 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	1,035 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,805 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>

EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

## Preporučene zamene