



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda | Acti 9 |
| Tip proizvoda ili komponente | Dodatni moduli diferencijalne zaštite |
| Kratko ime uređaja | Vigi iC60 |
| Broj polova | 3P |
| [In] nazivna struja | 25 A |
| Osetljivost diferencijalne zaštite | 500 mA |
| Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite | Trenutna |
| Earth leakage protection type | Tip AC |
| Tip mreže | AC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [Ue] nazivni napon | 400 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 61009-1 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 61009-1 |
| Standardi | EN 61009-1 IEC 61009-1 |
| 9 mm redovi | 6 |

Dopunske informacije

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lokacija uređaja u sistemu | Izvod |
| Tehnologija prorade diferencijalne zaštite | Nezavisna |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa IEC 60947-2 |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60 |
| Kompatibilnost proizvoda | Pojedinačni priključak |
| Lokalna signalizacija | Indikator okidanja |

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Način montiranja | Sistemom na klik |
| Nosači za montažu | DIN šina |
| Električna veza ka automatskom prekidaču | Zavrtnjima |
| Razvodni blok češljaste sabirnice | Donji: DA |
| Visina | 91 mm |
| Širina | 54 mm |
| Dubina | 73,5 mm |
| Masa proizvoda | 0,21 kg |
| Povezivanje - priključci | Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1...25 mm ² kruti bez kablovskog završetka Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1...16 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1...16 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom |
| Dužina ogoljenog dela žice | 14 mm za donji priključak |
| Moment pritezanja | 2 N.m donji |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP20 u skladu sa IEC 60529 IP40 (modularni orman) u skladu sa IEC 60529 |
| Stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa IEC 60947-2 |
| Elektromagnetna kompatibilnost | 8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa IEC 61009-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...60 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 188 g |
| Pakovanje 1 visina | 8,7 cm |
| Pakovanje 1 širina | 12 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 14,8 cm |

Održivost ponude

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
| Izjava o zaštiti životne okoline | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|