

# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

# A9C15924

iACT - 24V DC kontrolni i pomoćni kontakt 1 NO sa Ti24 PLC interfejsom



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti za upravljanje i indikaciju
Kratko ime uređaja	IACT24
Signalni kontakt	1 NO
Signal napona	24 V DC: - 20...20 % 0.002...0.1 A
Napon upravljačkog kola	230 V AC 50/60 Hz držanje $\geq$ 200 ms 24 V DC falling edge 24 V DC rising edge
Tip upravljanja	Daljinsko upravljanje
[Us] nazivni napon	230 V AC pri 50/60 Hz

### Dopunske informacije

Način montiranja	Fiksno, levo od CT
Nosači za montažu	DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	Donji: DA Top: NO
9 mm redovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	68 mm
Boja	White
Kategorija prenapona	III
[Uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	440 V
Otpornost na mikroprekide	10 milisekundi
Ponašanje pri podnaponu	Bez otvaranja u slučaju gubitka 24 V DC napajanja
Standardi	IEC 60947-1 aneks S
Oznake kvaliteta	CE
Električna trajnost	250000 cycles conforming to IEC 60947-5-1
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 1,5 mm <sup>2</sup> kruti Pomoćno napajanje: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni

Pomoćno napajanje: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 1,5 mm<sup>2</sup> kruti  
 Upravljačko kolo: priključak na oprugu Ti24 2 kabl(ovi) 0,25...0,75 mm<sup>2</sup> fleksibilni  
 Upravljačko kolo: priključak na oprugu Ti24 1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm<sup>2</sup> fleksibilni

Dužina ogoljenog dela žice	Upravljačko kolo: 10 mm za donji priključak Pomoćno napajanje: 10 mm za donji priključak Upravljačko kolo: 10 mm za gornji priključak
Moment pritezanja	Upravljačko kolo: 1 N.m donji Pomoćno napajanje: 1 N.m donji
Kompatibilnost proizvoda	ICT 230/240 V 50 Hz Sa PLC-om ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade
Kompatibilnost	IACT24

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3 conforming to IEC 60439-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	93 % at 40 °C conforming to IEC 60068-2
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	80 g
Pakovanje 1 visina	2,7 cm
Pakovanje 1 širina	7,6 cm
Pakovanje 1 dužina	8,6 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	108
Pakovanje 2 težina	9,027 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

## Offer Sustainability

Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------