

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

MTN5510-1219

ARGUS detektor prisustva sa IR, relej 2 izlaza, polarno bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ARGUS detektor prisustva
Grupa proizvoda	ARGUS
Tip proizvoda ili komponente	Detektor prisustva
Tip opterećenja	Halogena sijalica: 2000 W AC Motor: : 1000 VA AC Kapacitivno: : 10 A, 140 µF AC Inkandescentna sijalica: 2200 W AC Niskonaponska halogena sijalica sa transformatorom sa namotanom žicom: : 500 VA AC Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom: : 1050 VA AC Štedljiva sijalica: : 100 VA
Nijansa boje	Polarno bela
Kod boje	RAL 9010
Tip pakovanja	Karton

Dopunske informacije

[Ue] nazivni napon	220/230 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Kompatibilnost ulaza	Tasteri ili izlazni signal (drugog) uređaja
[Ue] nazivni napon	220/230 V
Funkcija ulaza	2 x external triggering over PL
Number output current	4 A 10 A
Broj kanala	2
Tip podešavanja	Vremensko podešavanje Podesiva osetljivost na svetlost
Tip upravljanja	Daljinsko upravljanje
Dostupna funkcija	Master funkcija
Kašnjenje	10 s...30 min 5...120 min
Podešavanje intenziteta osvetljenja	10...1000 lux
Horizontalna detekcija ugla	0...360 °
Detection range	Poluprečnik: 7 m
Materijal	PC (polycarbonate) brilliant

Montaža uređaja	Plafon
Visina za montiranje	2,5 m

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za rad uređaja	0...25 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	162,000 g
Pakovanje 1 visina	67,000 mm
Pakovanje 1 širina	105,000 mm
Pakovanje 1 dužina	105,000 mm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Nije usaglašeno
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.