



Osnovne informacije

Range	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Tip opterećenja	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Nijansa boje	Aluminijum
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Funkcija prekidača	Jednopolni izbori
Broj prekidača	1
Lokalna signalizacija	LED
Opseg snage	2300 W
Nazivna struja	10 AX at 250 V AC
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Broj kablova	2 cable(s) 2.5 mm ²
Krutost kabla	Fleksibilni Krut Jednožični višezični
Dužina ogoljenog dela žice	13,0 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Završna obrada	Ofarban
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Screws or claws 51...70 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	43,0 mm

Projektovana dubina	15 mm
Masa proizvoda	0,0639 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60669-1
Sertifikacija proizvoda	VDE
Oznake kvaliteta	CE
Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	71,000 g
Pakovanje 1 visina	160,000 mm
Pakovanje 1 širina	110,000 mm
Pakovanje 1 dužina	50,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.