



## Osnovne informacije

Range	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Taster
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Nijansa boje	Aluminijum
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

## Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Broj prekidača	1
Lokalna signalizacija	LED
Opseg snage	2300 W
Nazivna struja	10 A at 250 V AC
Označavanje	Simbol svetla
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Broj kablova	2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup>
Krutost kabla	Fleksibilni Krući Jednožični višezični
Dužina ogoljenog dela žice	13,0 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Završna obrada	Ofarban
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Screws or claws 51...70 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	43,0 mm
Projektovana dubina	15 mm

Masa proizvoda	0,0608 kg
----------------	-----------

## Okruženje

Standardi	IEC 60669-1
Sertifikacija proizvoda	TSE VDE NF
Oznake kvaliteta	CE UKR
Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	71 g
Pakovanje 1 visina	7,1 cm
Pakovanje 1 širina	7,1 cm
Pakovanje 1 dužina	4,3 cm
Pakovanje 2 težina	880 g
Pakovanje 3 težina	11,812 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.