



Osnovne informacije

Range	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Konfiguracija polova utičnice	2P + E sa zaštitom
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Dodatne informacije	Zaštita
Nijansa boje	Bela i crvena
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Broj utičnica	1
Montaža uređaja	Ugradno
Opseg snage	3680 W
Nazivna struja	16 A pri 250 V AC
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Broj kablova	2 cable(s) 2.5 mm ²
Krutost kabla	Fleksibilni Krući Jednožični višezični
Dužina ogoljenog dela žice	13,0 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram ABS + PC: central plate
Završna obrada	Sjajno
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Screws or claws 51...69 mm
Visina	83 mm
Širina	83 mm

Dubina	42 mm
Projektovana dubina	10 mm
Količina po setu	1
Masa proizvoda	0,081 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60884-1
Sertifikacija proizvoda	TSE VDE Aenor
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	80,75 g
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	8 cm
Pakovanje 2 težina	881,25 g
Pakovanje 3 težina	11,212 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------