

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

KNA100DL4

Canalis - fleks.upravni lakat- 100A - 2D - unutrašnji/spoljašnji 80...180° ugao



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KN
Tip proizvoda ili komponente	Lakat
Opis sabirnice	Fleksibilni lakat
Kompatibilnost proizvoda	KN
Tip promene smera	2 dimenzije
[Ie] nazivna struja	100 A pri 35 °C

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage
Granično termičko naprezanje	8000 kA ² .s
Maksimalna emisija magnetnog polja	186 pT
[Ue] nazivni napon	230...500 V
[Uimp] nazivni napon impulsa	6 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V
[Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	2,8 kA
[Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	14 kA
Thdi	0...15 % 100 A 15...33 % 80 A 33...100 % 63 A
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Bez
Broj kola	1
Način montiranja	Zavrtnjima
Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Radni ugao	80...180 °
Dužina	355 mm
Boja	Bela (RAL 9001)
Masa proizvoda	1,3 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad	0...35 °C without derating

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,037 kg
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	11 cm
Pakovanje 1 dužina	54,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	4
Pakovanje 2 težina	10,546 kg
Pakovanje 2 visina	26 cm
Pakovanje 2 širina	60 cm
Pakovanje 2 visina	80 cm
Tip jedinice pakovanja 3	PAL
Broj jedinica u pakovanju 3	48
Pakovanje 3 težina	66 kg
Pakovanje 3 visina	62 cm
Pakovanje 3 širina	62 cm
Pakovanje 3 visina	92 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------