


Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

KNA100ED4303

Canalis - ravni vodni deo - 100 A - 3 otecpne utičnice - 3L+N+PE - 2m - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KN
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Dužni element
Primena uređaja	Razvod male snage
[Ie] nazivna struja	100 A pri 35 °C
Polaritet šinskog razvoda	3L + PEN 3L + N + PE
Broj otecpnih mesta	3
Dužina	3 m

Dopunske informacije

[Ue] nazivni napon	230...500 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Uimp] nazivni napon impulsa	6 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V
[Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	2,8 kA
[IpK] nazivna vršna struja kratkog spoja	14 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje	0,106 μT
Granično termičko naprezanje	8000 kA ² .s
Thdi	0...15 % 100 A 15...33 % 80 A 33...100 % 63 A
Maksimalni pad napona	<0.088 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0,089 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine

<0,084 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,077 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine

Način montiranja	Zavrtnjima
Pozicija nultog provodnika	Sa gornje strane
Broj kola	1
Tip upravljanja	Bez
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Širina	92 mm
Dubina	27,5 mm
Boja	Bela (RAL 9001)
Masa proizvoda	7,3 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad	0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (97 % od In) 40...45 °C (94 % od In) 45...50 °C (91 % od In) 50...55 °C (87 % od In)

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	5 kg
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	10,1 cm
Pakovanje 1 dužina	310 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	4
Pakovanje 2 težina	21 kg
Pakovanje 2 visina	9,7 cm
Pakovanje 2 širina	15,5 cm
Pakovanje 2 visina	314 cm
Tip jedinice pakovanja 3	PAL
Broj jedinica u pakovanju 3	48
Pakovanje 3 težina	363 kg
Pakovanje 3 visina	43,7 cm
Pakovanje 3 širina	68 cm
Pakovanje 3 visina	320 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
------	---

Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena
-------------------------------------	-----------------------

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------
