



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KN
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
BAR MATERIAL	Aluminijum
Kompatibilnost proizvoda	KN
[Ie] nazivna struja	160 A
Lokacija za montiranje	Strana šinskog razvoda
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Tip zaštite	Bez zaštite
[Ue] nazivni napon	230...500 V
Povezivanje - priključci	Stopica za 95 mm ² fleksibilni Stopica za 95 mm ² kruti
Tip upravljanja	Bez
Broj kola	1
Zaštitna oprema	Završni poklopac
Način montiranja	Stezaljkom
Nosači za montažu	Sabirnica
Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Širina	356 mm
Dubina	130 mm
Visina	185 mm
Masa proizvoda	2,8 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,15 kg
Pakovanje 1 visina	16 cm
Pakovanje 1 širina	20 cm
Pakovanje 1 dužina	38 cm
Tip jedinice pakovanja 2	PAL
Broj jedinica u pakovanju 2	24
Pakovanje 2 težina	85 kg
Pakovanje 2 visina	62 cm
Pakovanje 2 širina	85 cm
Pakovanje 2 visina	92 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------