



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KN
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
BAR MATERIAL	Plastika
Kompatibilnost proizvoda	KN
[Ie] nazivna struja	40 A 63 A
Lokacija za montiranje	Levi Desni
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Tip zaštite	Bez zaštite
[Ue] nazivni napon	230...500 V
Povezivanje - priključci	Priključni blok za 16 mm ² fleksibilni Priključni blok za 25 mm ² kruti
Tip upravljanja	Bez
Broj kola	1
Zaštitna oprema	Završni poklopac
Način montiranja	Stezaljkom
Nosači za montažu	Sabirnica
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Širina	265 mm
Dubina	71 mm
Visina	92 mm
Masa proizvoda	580 g

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	651 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	11 cm
Pakovanje 1 dužina	29,9 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	36
Pakovanje 2 težina	29,818 kg
Pakovanje 2 visina	37,4 cm
Pakovanje 2 širina	60 cm
Pakovanje 2 visina	80 cm
Tip jedinice pakovanja 3	PAL
Broj jedinica u pakovanju 3	80
Pakovanje 3 težina	71 kg
Pakovanje 3 visina	53 cm
Pakovanje 3 širina	62 cm
Pakovanje 3 visina	92 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------