



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Grupa proizvoda | Canalis |
| Ime proizvoda | KN |
| Tip proizvoda ili komponente | Šinski razvod |
| Opis sabirnice | Dužni element |
| Primena uređaja | Razvod male snage |
| [Ie] nazivna struja | 63 A pri 35 °C |
| Polaritet šinskog razvoda | 3L + N + PE 3L + PEN |
| Broj otepcnih mesta | 4 |
| Dužina | 2 m |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| [Ue] nazivni napon | 230...500 V |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [Uimp] nazivni napon impulsa | 6 kV |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 500 V |
| [Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 1,05 kA |
| [IpK] nazivna vršna struja kratkog spoja | 11 kA |
| Električni priključak | Podmazani klizni kontakt |
| Magnetno polje | 0,063 μT |
| Granično termičko naprezanje | 1800 kA ² .s |
| Thdi | 0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A |
| Maksimalni pad napona | <0,208 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,196 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

<0,179 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,16 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Način montiranja | Zavrtnjima |
| Pozicija nultog provodnika | Sa gornje strane |
| Broj kola | 1 |
| Tip upravljanja | Bez |
| Standardi | IEC 60439-2 IEC 61439-6 |
| Širina | 92 mm |
| Dubina | 27,5 mm |
| Boja | Bela (RAL 9001) |
| Masa proizvoda | 4,1 kg |

Okruženje

| | |
|----------------------------|---|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 conforming to IEC 62262 |
| Temperatura okoline za rad | 0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (97 % od In) 40...45 °C (94 % od In) 45...50 °C (91 % od In) 50...55 °C (87 % od In) |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 3 kg |
| Pakovanje 1 visina | 4 cm |
| Pakovanje 1 širina | 10 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 210 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 4 |
| Pakovanje 2 težina | 17 kg |
| Pakovanje 2 visina | 11 cm |
| Pakovanje 2 širina | 16 cm |
| Pakovanje 2 visina | 214 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | PAL |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 48 |
| Pakovanje 3 težina | 192,5 kg |
| Pakovanje 3 visina | 44,5 cm |
| Pakovanje 3 širina | 64 cm |
| Pakovanje 3 visina | 220 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu) |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |

| | |
|-------------------------------------|---|
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|
