



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KN šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepna kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KN šinski razvodutično
[Ie] nazivna struja	25 A pri 35 °C
Protection type	izolator osigurača: za aM cilindrični osigurač10 x 38 mm - 25 A u skladu sa NF izolator osigurača: za gG cilindrični osigurač10 x 38 mm - 20 A u skladu sa NF
Obezbeđena oprema	osigurač poručiti odvojeno kablovski priključak
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepne kutije	3L+N+PE 3L+PE
Boja	White (RAL 9001)

## Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage
[Ue] nazivni radni napon	230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[Uimp] nazivni napon impulsa	4,6 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Kablovski priključak 6 mm <sup>2</sup> fleksibilni Kablovski priključak 10 mm <sup>2</sup> kruti
Door/Cover opening side	Prednji priključak
Način odvajanja otcepne kutije	Izvlačenjem
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Širina	103 mm
Dubina	48,8 mm

Visina	161 mm
Masa proizvoda	0,38 kg

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	291 g
Pakovanje 1 visina	7,8 cm
Pakovanje 1 širina	11,8 cm
Pakovanje 1 dužina	15,8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	24
Pakovanje 2 težina	7,7 kg
Pakovanje 2 visina	17 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	384
Pakovanje 3 težina	133,872 kg
Pakovanje 3 visina	82,3 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------