



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KN šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otecepna kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KN šinski razvodutično
[Ie] nazivna struja	32 A
Tip zaštite	Prekidač: minijaturni prekidači (MCB)
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otecpne kutije	3L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

## Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage
Obezbeđena oprema	prekidač poručiti odvojeno slepi poklopci
[Ue] nazivni radni napon	230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[Uimp] nazivni napon impulsa	4,6 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Ožičen priključni blok - ISO32 6 mm <sup>2</sup> fleksibilni Ožičen priključni blok - ISO32 10 mm <sup>2</sup> kruti
Door/Cover opening side	Prednji priključak
Način odvajanja otecpne kutije	Izvlačenjem
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Broj 18 mm modula	5
Širina	135 mm

Dubina	95 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	0,6 kg

## Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	656 g
Pakovanje 1 visina	13,5 cm
Pakovanje 1 širina	16 cm
Pakovanje 1 dužina	17,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	144
Pakovanje 2 težina	106,464 kg
Pakovanje 2 visina	80 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------