



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KN
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Kompatibilnost proizvoda	Modularni uređaj
[Ie] nazivna struja	32 A pri 35 °C
Opis utičnice otcepnje kutije	Industrijska 16A 2P+T 230V
Opis druge utičnice otcepnje kutije	Industrijska 16A 3P+N+T 415V
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Zaštitna oprema	Slepi poklopci
Boja	White (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage Razvod energetskih utičnica
[Ue] nazivni radni napon	230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[Uimp] nazivni napon impulsa	6 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip zaštite	Bez zaštite
Način odvajanja otcepnje kutije	Izvlačenjem
Tip priključka otcepnje kutije	Sa izborom faze
Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Number of 18mm modules	8
Širina	434 mm
Dubina	141 mm

Visina	165 mm
Masa proizvoda	3,1 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT - šinski razvod TN-S - šinski razvod TN-C - šinski razvod IT - šinski razvod TT - otcepnja kutija TN-S - otcepnja kutija IT - otcepnja kutija
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,94 kg
Pakovanje 1 visina	16,6 cm
Pakovanje 1 širina	17 cm
Pakovanje 1 dužina	43,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	33
Pakovanje 2 težina	91,02 kg
Pakovanje 2 visina	80 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------