



## Osnovne informacije

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda                | Canalis  |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | KN šinski razvod                                   |
| Tip proizvoda ili komponente   | Otcepnja kutija                                    |
| Busbar trunking compatibility  | Canalis KN šinski razvodutično                     |
| [Ie] nazivna struja            | 32 A pri 35 °C                                     |
| Protection type                | izolator osigurača: BS88 osiguračA1 u skladu sa BS |
| Obezbeđena oprema              | osigurač poručiti odvojeno                         |
| Način montaže                  | Utično sa fiksnim polaritetom                      |
| Polaritet otcepnje kutije      | 3L+N+PE<br>3L+PE                                   |
| Boja                           | White (RAL 9001)                                   |

## Dopunske informacije

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Primena uređaja                 | Razvod male snage  |
| [Ue] nazivni radni napon        | 230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja  |
| [Uimp] nazivni napon impulsa    | 4,6 kV   |
| [Ui] nazivni napon izolacije    | 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja  |
| Mrežna frekvencija              | 50/60 Hz   |
| Električna veza                 | Kablovski priključak - ISO50 10 mm <sup>2</sup> fleksibilni<br>Kablovski priključak - ISO50 10 mm <sup>2</sup> kruti |
| Door/Cover opening side         | Nadesno  |
| Način odvajanja otcepnje kutije | Otvaranjem vrata   |
| Standardi                       | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6   |
| Širina                          | 344 mm   |
| Dubina                          | 101 mm   |
| Depth (door open)               | 432.5 mm   |

|                |        |
|----------------|--------|
| Visina         | 165 mm |
| Masa proizvoda | 1,5 kg |

## Okruženje

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529   |
| Ik stepen zaštite | IK08 conforming to IEC 62262 |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 1,55 kg |
| Pakovanje 1 visina          | 13,7 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 16,6 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 34,6 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2    | P12     |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 52      |
| Pakovanje 2 težina          | 99 kg   |
| Pakovanje 2 visina          | 80 cm   |
| Pakovanje 2 širina          | 80 cm   |
| Pakovanje 2 visina          | 120 cm  |

## Offer Sustainability

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH deklaracija</a>   |
| REACH bez SVHC               | Da  |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a>   |
| Bez toksičnih teških metala  | Da  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)   |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|