



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KN šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepna kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KN šinski razvodutično
[Ie] nazivna struja	63 A
Tip zaštite	Prekidač: minijaturni prekidači (MCB)
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otopne kutije	3L+N+PE
Boja	White (RAL 9001)

## Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage
Obezbeđena oprema	prekidač poručiti odvojeno slepi poklopci
[Ue] nazivni radni napon	230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[Uimp] nazivni napon impulsa	4,6 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Tunelski priključak - ISO50 25 mm <sup>2</sup> fleksibilni Tunelski priključak - ISO50 25 mm <sup>2</sup> kruti
Door/Cover opening side	Nadesno
Način odvajanja otopne kutije	Otvaranjem vrata
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Broj 18 mm modula	12
Širina	417 mm

Dubina	106 mm
Depth (door open)	491 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	2,4 kg

## Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,76 kg
Pakovanje 1 visina	13,7 cm
Pakovanje 1 širina	16,6 cm
Pakovanje 1 dužina	41,9 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	44
Pakovanje 2 težina	100 kg
Pakovanje 2 visina	80 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------