

# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

# KNT63DL4

Canalis - fleksibilni lakat - 40 do 63 A - 2D - unutrašnji/spolj. ugao 80 do 180°



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KN
Tip proizvoda ili komponente	Lakat
Opis sabirnice	Fleksibilni lakat
Kompatibilnost proizvoda	KN
Tip promene smera	2 dimenzije
[Ie] nazivna struja	43 A pri 35 °C 63 A pri 25 °C

### Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage
Granično termičko naprezanje	1800 kA <sup>2</sup> .s
Maksimalna emisija magnetnog polja	186 pT
[Ue] nazivni napon	230...500 V
[Uimp] nazivni napon impulsa	6 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V
[Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	1,3 kA
[Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	11 kA
Thdi	0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Komunikacijom
Broj kola	1
Način montiranja	Zavrtnjima
Standardi	IEC 61439-6

## IEC 60439-2

Radni ugao	80...180 °
Dužina	355 mm
Boja	White (RAL 9001)
Masa proizvoda	1,2 kg

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad	0...35 °C without derating

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,2 kg
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	9,2 cm
Pakovanje 1 dužina	36,5 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------