

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

KSA100EV4203

Canalis - usponski element - 100A - 3 utičnice - 3L+N+PE - 2m - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Usponski razvod
BAR MATERIAL	Aluminijum
Primena uređaja	Vertikalni razvod srednje snage
[Ie] nazivna struja	100 A pri 35 °C
Broj otepnih mesta	3

Dopunske informacije

[Ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V
[Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	2,6 kA
[Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	15,7 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje	0,22 μT
Granično termičko naprezanje	6,8 kA ² .s
Maksimalni pad napona	<0,138 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,13 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,118 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,106 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja	Zavrtnjima
Pozicija montiranja ručice	Vertikalno - nulti provodnik na desnoj strani
Pozicija nultog provodnika	Desno

Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Thdi	0...15 % 100 A 15...33 % 80 A 33...100 % 63 A
Tip dimenzije	Deo za spajanje
Širina	146 mm
Dubina	54 mm
Visina	2 m
Masa proizvoda	8,1 kg

Okruženje

Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-----------	----------------------------

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	12,2 kg
Pakovanje 1 visina	6,4 cm
Pakovanje 1 širina	16,6 cm
Pakovanje 1 dužina	208,8 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------