


Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

KSA630ED45010

Canalis - ravni vodni deo - 630A - 10 otcepnih utičnica - 3L+N+PE - 5m - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Dužni element
BAR MATERIAL	Aluminijum
Primena uređaja	Razvod srednje snage
[Ie] nazivna struja	630 A pri 35 °C
Broj otcepnih mesta	10

Dopunske informacije

[Ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V
[Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	32,1 kA
[Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	67,5 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje	0,89 μT
Granično termičko naprezanje	1225 kA ² .s
Maksimalni pad napona	<0,011 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,013 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,013 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,012 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja	Zavrtnjima
Pozicija montiranja ručice	Horizontalno
Pozicija nultog provodnika	Sa gornje strane

Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Thdi	0...15 % 630 A 15...33 % 500 A 33...100 % 400 A
Tip dimenzije	Deo za spajanje
Širina	146 mm
Dubina	113 mm
Dužina	5 m
Masa proizvoda	58,2 kg

Okruženje

Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-----------	----------------------------

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	54 kg
Pakovanje 1 visina	11,1 cm
Pakovanje 1 širina	15,5 cm
Pakovanje 1 dužina	517,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	B5M
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	670 kg
Pakovanje 2 visina	49 cm
Pakovanje 2 širina	64 cm
Pakovanje 2 visina	520 cm
Tip jedinice pakovanja 3	PAL
Broj jedinica u pakovanju 3	12
Pakovanje 3 težina	670 kg
Pakovanje 3 visina	49 cm
Pakovanje 3 širina	64 cm
Pakovanje 3 visina	520 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------