



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Električno i mehaničko povezivanje
Kompatibilnost proizvoda	KS
[Ie] nazivna struja	500 A 630 A
Tip ponude	Rezervni deo
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
[Ue] nazivni napon	230...690 V
Tip upravljanja	Bez
Broj kola	1
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Širina	276 mm
Dubina	117 mm
Visina	167 mm
Masa proizvoda	4,35 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	4,3 kg
Pakovanje 1 visina	15 cm
Pakovanje 1 širina	18,5 cm
Pakovanje 1 dužina	28 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	134,5 kg
Pakovanje 2 visina	50 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------