



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KT busbar trunking KS šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KS šinski razvodutično Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in
[Ie] nazivna struja	160 A at 35 °C
Protection type	izolator osigurača: BS88 osiguračB1 u skladu sa BS izolator osigurača: BS88 osiguračB2 u skladu sa BS
Obezbeđena oprema	fuse to be ordered separately
Način montaže	Plug-in with fixed polarity
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
[Ue] nazivni radni napon	230...690 V depending on protective device
[Uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V depending on protective device
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Bakarna kablovska stopica - ISO25 50 mm ² fleksibilni Bakarna kablovska stopica - ISO25 50 mm ² kruti
Door/Cover opening side	Nadesno
Način odvajanja otcepnje kutije	Otvaranjem vrata
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materijal tela	Metal
Širina	482 mm

Dubina	207 mm
Depth (door open)	577.5 mm
Visina	332 mm
Masa proizvoda	11 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	9,858 kg
Pakovanje 1 visina	29,5 cm
Pakovanje 1 širina	33,5 cm
Pakovanje 1 dužina	50,5 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------