



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KS šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepna kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KS šinski razvodutično
[Ie] nazivna struja	160 A
Tip zaštite	Prekidač: minijturni prekidači (MCB)
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepne kutije	3L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
Obezbeđena oprema	prekidač poručiti odvojeno slepi poklopci 4 DIN šina
[Ue] nazivni radni napon	230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[Uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Stopice - ISO50 35 mm ² fleksibilni Stopice - ISO50 50 mm ² kruti
Door/Cover opening side	Dole
Način odvajanja otcepne kutije	Izvlačenjem
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materijal tela	Metal
Broj 18 mm modula	24

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Širina	494 mm
Dubina	308 mm
Depth (door open)	650 mm
Visina	303 mm
Masa proizvoda	10,69 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	12,368 kg
Pakovanje 1 visina	33 cm
Pakovanje 1 širina	34 cm
Pakovanje 1 dužina	52,5 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------