



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KS šinski razvod KT busbar trunking
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KS šinski razvodutično Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in
[Ie] nazivna struja	63 A
Tip zaštite	Prekidač: minijturni prekidači (MCB)
Način montaže	Plug-in with fixed polarity
Polaritet otcepnje kutije	3L+PEN
Boja	Bela (RAL 9001)

## Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
Obezbeđena oprema	circuit-breaker to be ordered separately
[Ue] nazivni radni napon	230...690 V depending on protective device
[Uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device 690 V depending on protective device
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Stopice - ISO63 16 mm <sup>2</sup> fleksibilni Stopice - ISO63 16 mm <sup>2</sup> kruti
Door/Cover opening side	Nadesno
Način odvajanja otcepnje kutije	Otvaranjem vrata
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materijal tela	Plastika

Broj 18 mm modula	8
Širina	444 mm
Dubina	133 mm
Depth (door open)	432.5 mm
Visina	220 mm
Masa proizvoda	2,4 kg

## Okruženje

Sistem uzemljenja	TN-C
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,997 kg
Pakovanje 1 visina	16 cm
Pakovanje 1 širina	20,3 cm
Pakovanje 1 dužina	35,7 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	38
Pakovanje 2 težina	100,34 kg
Pakovanje 2 visina	120 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	195 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------