

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

NSYCVF165M24DPF

ClimaSys ventilator IP54, 165m³/h, 24V DC, sa izlaznom rešetkom i filterom G2



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 190 m ³ /h pri 50 Hz
[Us] nazivni napon	10...27.6 V
Naponski ulaz	24 V DC

Dopunske informacije

Absorbed power	8 W 50 Hz
[In] nazivna struja	0,3 A 50 Hz
Noise level < at	50...51 dB
Tip ležaja	Kuglični
Visina	268 mm spoljašnja:
Širina	248 mm spoljašnja:
Dubina	104 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	223 x 223 mm
Masa proizvoda	0,81 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni pritisak	50 Pa protok 0 m ³ /h
Povezivanje - priključci	Faston konektor
Ip stepen zaštite	IP54
Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor 1 napojni kabl
Uslovi upotrebe	Okolina uređaja mora biti relativno čista

Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver
Izbegavati prečestu zamenu filtera
Filter mora biti čišćen i redovno menjan
Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,06 kg
Pakovanje 1 visina	18,5 cm
Pakovanje 1 širina	25 cm
Pakovanje 1 dužina	27,5 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------