

# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

# NSYCVF165M48DPF

ClimaSys ventilator IP54, 165m<sup>3</sup>/h, 48V DC, sa izlaznom rešetkom i filterom G2



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 190 m <sup>3</sup> /h pri 50 Hz
[Us] nazivni napon	25...55.2 V
Naponski ulaz	48 V DC

### Dopunske informacije

Absorbed power	8.7 W 50 Hz
[In] nazivna struja	0,18 A 50 Hz
Noise level < at	50...51 dB
Tip ležaja	Kuglični
Visina	268 mm spoljašnja:
Širina	248 mm spoljašnja:
Dubina	104 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	223 x 223 mm
Masa proizvoda	0,81 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni pritisak	50 Pa protok 0 m <sup>3</sup> /h
Povezivanje - priključci	Faston konektor
Ip stepen zaštite	IP54
Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor 1 napojni kabl
Uslovi upotrebe	Okolina uređaja mora biti relativno čista

Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja  
Izbegavati prečestu zamenu filtera  
Filter mora biti čišćen i redovno menjan  
Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,021 kg
Pakovanje 1 visina	26 cm
Pakovanje 1 širina	26 cm
Pakovanje 1 dužina	18 cm

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------