

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

NSYCVF300M24DPF

ClimaSys ventilator IP54, 300m³/h, 24V DC, sa izlaznom rešetkom i filterom G2



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 262 m ³ /h pri 50 Hz
[Us] nazivni napon	12...30 V
Naponski ulaz	24 V DC

Dopunske informacije

Absorbed power	13 W 50 Hz
[In] nazivna struja	0,53 A 50 Hz
Noise level < at	55...56 dB
Tip ležaja	Kuglični
Visina	268 mm spoljašnja:
Širina	248 mm spoljašnja:
Dubina	103,4 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	223 x 223 mm
Masa proizvoda	1,1 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni pritisak	158 Pa protok 0 m ³ /h
Povezivanje - priključci	Faston konektor
Ip stepen zaštite	IP54
Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor 1 napojni kabl
Uslovi upotrebe	Izbegavati prečestu zamenu filtera

Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja
Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver
Filter mora biti čišćen i redovno menjan
Okolina uređaja mora biti relativno čista

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,31 kg
Pakovanje 1 visina	18,5 cm
Pakovanje 1 širina	25 cm
Pakovanje 1 dužina	27,5 cm

Održivost ponude

REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Nije usaglašeno
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------