

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

33295

prekidač Compact NS1000H - 1000 A - 4P - fiksni - bez zaštitne jedinice



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda | Compact |
| Grupa proizvoda | ComPact NS630b...1600 |
| Kratko ime uređaja | Compact NS1000H |
| Tip proizvoda ili komponente | Osnovni ram |
| Primena uređaja | Razvod električne energije |
| Number of poles | 4P |
| Pozicija nultog provodnika | Levo |
| [In] nazivna struja do 65 °C | 1000 A at 50 °C |
| [Ue] nazivni napon | 690 V AC 50/60 Hz |
| Tip mreže | AC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
| Kategorija upotrebe | Kategorija B |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 42 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 65 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 70 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 70 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Performance level | H 70 kA 415 V AC |
| Tip upravljanja | Motorni mehanizam |
| Način montiranja | Fiksno |

Dopunske informacije

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] nazivni napon izolacije | 1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 8 kV u skladu sa IEC 60947-2 |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 30 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije) 22 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije) 37 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije) 37 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije) 37 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije) |
| [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 19,2 kA 1 s u skladu sa IEC 60947-2 |

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrirana trenutna zaštita | 40 kA |
| Mehanička trajnost | 10000 cycles conforming to IEC 60947-2 |
| Električna trajnost | 2000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2 4000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2 |
| Snaga gubitaka | 22 W |
| Nosači za montažu | Zadnja ploča |
| Povezivanje | 70 mm |
| Tip zaštite | Bez zaštite |
| Height (H) | 327 mm |
| Width (W) | 280 mm |
| Depth (D) | 147 mm |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Standardi | IEC 60947-2 |
| Sertifikacija proizvoda | ASEFA LCIE ASTA |
| Stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa IEC 60947 |
| Ip stepen zaštite | IP40 conforming to IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK07 conforming to EN 50102 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 15,06 kg |
| Pakovanje 1 visina | 40 cm |
| Pakovanje 1 širina | 40 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 30 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACh | REACh deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Bez PVC | Da |

Contractual warranty

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|