

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

33680

podesivi vremenski relej za naponski okidač MN-48/060 V AC/DC



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MN jedinica za kašnjenje
Tip proizvoda ili komponente	Time delay relay
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NT Masterpact NW ComPact NSX Compact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 PowerPact Multistandard Compact NSXm Compact NSX DC Masterpact NW UL 489 Masterpact NT UL 489 Masterpact NW DC
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	48...60 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC

Dopunske informacije

Trajanje impulsa	200 ms
Opseg vremenskog kašnjenja	0.5...3 s
Prag napona okidanja	0.35...0.7 Un open 0.85 Un close
Snaga držanja	4.5 VA
Udarna snaga napajanja	200 VA
Način montiranja	External mounting
Vreme odziva	0.5 s 1 s 1.5 s 3 s
Pribor / posebna kategorija	Rezervni deo za Compact NS630b...1600 Rezervni deo za Compact NS1600b...3200

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
--------------------------	-----

Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	214 g
Pakovanje 1 visina	8,4 cm
Pakovanje 1 širina	7,6 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	18
Pakovanje 2 težina	4,339 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Bez PVC	Da

Contractual warranty

Garancija	18 meseci
-----------	-----------