

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

33682

podesivi vremenski relej za naponski okidač MN - 200/250 V AC/DC



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MN jedinica za kašnjenje
Tip proizvoda ili komponente	Time delay relay
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač

Dopunske informacije

Trajanje impulsa	200 ms
Opseg vremenskog kašnjenja	0.5...3 s
Snaga držanja	4.5 VA
Udarna snaga napajanja	200 VA
Način montiranja	External mounting

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	166 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	36
Pakovanje 2 težina	6,463 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija

Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Bez PVC	Da

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------