



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPact NSX100...250
Grupa proizvoda	Compact
Tip proizvoda ili komponente	Vigi dodatak
Primena uređaja	Ožičenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX100 prekidač ComPact NSX160 prekidač Easypact CVS100 prekidač Easypact CVS160 prekidač
Broj polova	3P
[In] nazivna struja	160 A 100 A
Ime modula diferencijalne zaštite	MH
Klasa diferencijalne zaštite	Klasa A
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite	Podesiva, 5 podešavanja
Osetljivost diferencijalne zaštite	0,03 A 0,3 A 1 A 3 A 10 A
Podešavanje tipa kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	Podesiva, 4 podešavanja
[Δt] podešavanje kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	0 milisekundi 150 milisekundi 310 milisekundi 60 milisekundi

Dopunske informacije

Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

[Ue] nazivni napon	200...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Diferencijalna zaštita	Sa
Maksimalno vreme prekidanja	800 milisekundi
Kategorija prenapona	Klasa II

Okruženje

Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Standardi	IEC 60947-2

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,07 kg
Pakovanje 1 visina	13,5 cm
Pakovanje 1 širina	14,4 cm
Pakovanje 1 dužina	17,1 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S04
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	13,656 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	48
Pakovanje 3 težina	66,808 kg
Pakovanje 3 visina	80 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------