


Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

LV429427

vremenski relej - za naponski okidač MN - 220..240 V AC - 50/60Hz



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MN jedinica za kašnjenje
Tip proizvoda ili komponente	Time delay relay
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač

Dopunske informacije

Trajanje impulsa	200 ms
Opseg vremenskog kašnjenja	200 ms
Snaga držanja	4.5 VA
Udarna snaga napajanja	200 VA
Način montiranja	External mounting

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	154 g
Pakovanje 1 visina	7,8 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	30
Pakovanje 2 težina	5,107 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------