



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja	SD OF
Primena uređaja	Nadzor statusa prekidača
Kompatibilnost grupe proizvoda	PowerPact B Compact NSXm
Sastav signalnih kontakata	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip greške	Preopterećenje Kratki spoj
Lokalna signalizacija	Zaopen/close: ON/OFF očitavanje Zaindicator okidanja releja: indikator okidanja
Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Način montiranja	Sistemom na klik
[I _{th}] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
[I _e] nazivna struja	AC-12: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 110...127 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A pri 110...127 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 0.1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A pri 24 V DC DC-12: 2.5 A at 48 V DC DC-12: 0.6 A at 110 V DC DC-12: 0.3 A at 250 V DC DC-13: 2,5 A pri 24 V DC

DC-13: 1,2 A pri 48 V DC
 DC-13: 0,35 A pri 110 V DC
 DC-13: 0,05 A pri 250 V DC
 DC-14: 1 A at 24 V DC
 DC-14: 0.2 A at 48 V DC
 DC-14: 0.05 A at 110 V DC
 DC-14: 0.03 A at 250 V DC

Minimalno opterećenje	2 mA pri 17 V DC
Pomoćni priključni blok	Opruga
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm za prednja strana priključak

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	25 g
Pakovanje 1 visina	1,2 cm
Pakovanje 1 širina	7,5 cm
Pakovanje 1 dužina	10,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	260 g
Pakovanje 2 visina	14 cm
Pakovanje 2 širina	5 cm
Pakovanje 2 visina	25 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S03
Broj jedinica u pakovanju 3	220
Pakovanje 3 težina	6,176 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.