



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Nosači za montažu	Zid Pod
Reset	Automatski reset
Topologija	Line interactive

Dopunske informacije

Tip instalacije	U zatvorenom
Surge Energy	156 J
Tip signala	Stepenasta aproksimacija sinusnog oblika
Tip zaštitnog uređaja	Surge protection device (SPD) Minijaturni prekidač (MCB) Fuse
Naponski ulaz	230 V AC
Napon izlaza	230 V
Ip stepen zaštite	IP20
Vreme prelaska	6 milisekundi
Mrežna frekvencija	45...65 Hz
Opseg snage	500 VA 300 W
Električna veza	Ulaz: 1 inlet šuko CEE 7/P Izlaz: 4 utičnica šuko CEE 7
Lokalna signalizacija	Alarm, distinctive za nizak nivo baterije Alarm, stalni ili isprekidani ton za preopterećenje LED za status baterije
Tip baterije	Olovna baterija
Broj baterija	1
Vreme punjenja	8 sati
Napon baterije	12 V
Životni vek baterije	5 godina
Količina po setu	Set od 1
Masa proizvoda	3,9 kg

Visina	92,5 mm
Širina	160,5 mm
Dubina	305 mm

Okruženje

Relativna vlažnost	0...90 %, bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...6561 ft
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Sertifikacija proizvoda	CE

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,901 kg
Pakovanje 1 visina	30,505 cm
Pakovanje 1 širina	16,51 cm
Pakovanje 1 dužina	9,246 cm
SCC14	10731304338441
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	4
Pakovanje 2 težina	17,78 kg
Pakovanje 2 visina	25 cm
Pakovanje 2 širina	39 cm
Pakovanje 2 visina	58 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	48
Pakovanje 3 težina	230,41 kg
Pakovanje 3 visina	105 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Ugovorna garancija

Garancija	2 years
-----------	---------