

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

SRVS2KIL

SE Easy UPS SRVS 2000VA 230V sa spoljašnjim baterijskim modulom



Pregled

| | |
|----------------|------------------|
| Vreme isporuke | Usually in Stock |
|----------------|------------------|

Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|--|
| Tip proizvoda ili komponente | Uređaji za besprekidno napajanje (UPS) |
|------------------------------|--|

Opšte

| | |
|-------------------------------------|------|
| Number of tare power | 40 W |
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |

Fizički

| | |
|-------------------|----------------|
| Dužina kabla | 1,52 m |
| Dubina | 42,5 cm |
| Visina | 33,6 cm |
| Nosači za montažu | Floor-standing |
| Masa proizvoda | 45,4 kg |
| Širina | 33,5 cm |

Ulaz

| | |
|--------------|---|
| Broj kablova | 1 |
|--------------|---|

Izlaz

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nazivna snaga u w | 1600 W |
| Maximum configurable power in W | 1600 W |
| Mera talasnosti | 3 : 1 |
| Curve fixed loss | 0,0362 |
| Curve load maximum | 100 % |
| Curve load minimum | 4 % |
| Curve proportional loss | 0,0508 |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Curve square loss | 0,018 |
| Curve X-axis maximum | 100 % |
| Curve X-axis minimum | 0 % |
| Curve Y-axis maximum | 100 % |
| Curve Y-axis minimum | 50 % |
| Graph display | 2 |
| Maximum configurable power in VA | 2000 VA |
| Nazivna snaga u va | 2000 VA |

Usklađenost

| | |
|-------------------------|----|
| Sertifikacija proizvoda | CE |
|-------------------------|----|

Okolina

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja | 0...40 °C |
| Nadmorska visina za rad | 0...3000 m |
| Temperatura okoline za skladištenje | -20...50 °C |
| Nadmorska visina skladištenja | 0,00...15240,00 m |

Baterija i runtime

| | |
|--------------------------------|--|
| Tip baterije | Olovna baterija Sistem spoljašnje baterije Sealed rechargeable |
| Number of battery filled slots | 0 |
| Number of battery free slots | 0 |
| Battery recharge time | 4 sati |
| Napon baterije | 12 V |

Komunikacija i upravljanje

| | |
|------------------|---|
| Slobodni slotovi | 1 |
|------------------|---|

Prenaponska zaštita i filtriranje

| | |
|-------------------|-------|
| Surge energy rate | 600 J |
|-------------------|-------|

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 49,3 kg |
| Pakovanje 1 visina | 46,5 cm |
| Pakovanje 1 širina | 56 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 56,5 cm |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|---------|
| Garancija | 2 years |
|-----------|---------|