



### Osnovne informacije

|   |  |
|---|--|
| Grupa proizvoda                         | EasyPact   |
| Tip proizvoda ili komponente            | Prekidač   |
| Kratko ime uređaja                      | Easypact EZC250F   |
| Ime prekidača                           | Easypact EZC250F   |
| Primena uređaja                         | Razvod električne energije   |
| Broj polova                             | 3P   |
| Opis zaštićenih polova                  | 3t   |
| Tip mreže                               | AC<br>DC   |
| Mrežna frekvencija                      | 50/60 Hz   |
| [In] nazivna struja                     | 250 A pri 40 °C  |
| [Ui] nazivni napon izolacije            | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2  |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa IEC 60947-2   |
| [Ue] nazivni napon                      | 550 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>250 V DC conforming to IEC 60947-2  |
| Kod prekidne moći                       | F  |
| Prekidna moć                            | 10 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>15 kA Icu at 400...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>18 kA Icu pri 380 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>25 kA Icu at 110...130 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>25 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>5 kA Icu at 125 V DC 1P conforming to IEC 60947-2<br>5 kA Icu at 250 V DC 2P conforming to IEC 60947-2<br>5 kA Icu at 550 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [Ics] servisna prekidna moć             | 9 kA pri 380 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>12,5 kA pri 110/130 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>12,5 kA pri 220/230/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>2.5 kA at 125 V DC conforming to IEC 60947-2<br>2.5 kA at 250 V DC conforming to IEC 60947-2<br>2.5 kA at 550 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>9 kA pri 400/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2  |

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

7,5 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Pogodno za izolaciju          | Da u skladu sa IEC 60947-2                             |
| Kategorija upotrebe           | Kategorija A   |
| Ime zaštitne jedinice         | TM-D   |
| Tehnologija zaštitne jedinice | Termomagnetna  |
| Veličina zaštitne jedinice    | 250 A at 50 °C   |
| Tip zaštite                   | Zaštita od preopterećenja<br>Zaštita od kratkog spoja  |
| Stepen zaprljanosti           | 3 u skladu sa IEC 60664-1<br>3 conforming to IEC 947-1 |

## Dopunske informacije

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tip upravljanja           | Ručica  |
| Način montiranja          | Fiksno  |
| Nosači za montažu         | Zadnja ploča  |
| Gornji priključak         | Prednja   |
| Donji priključak          | Prednji   |
| Mehanička trajnost        | 10000 ciklusa   |
| Električna trajnost       | Category A: 5000 cycles 415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| Povezivanje               | 35 mm   |
| Lokalna signalizacija     | Indikacija pozitivnog kontakta                                      |
| Zaštita nultog provodnika | Bez zaštite   |
| Diferencijalna zaštita    | Bez   |
| Visina                    | 165 mm  |
| Širina                    | 105 mm  |
| Dubina                    | 60 mm   |

## Okruženje

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Standardi                           | EN/IEC 60947-2<br>GB/T 14048.2<br>EN/IEC 60947-1 |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 conforming to IEC 60529                     |
| Ik stepen zaštite                   | IK07 u skladu sa IEC 62262                       |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                                      |
| Temperatura okoline za skladištenje | -35...85 °C                                      |

## Packing Units

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 1,500 kg |
| Pakovanje 1 visina | 1,140 dm |
| Pakovanje 1 širina | 1,130 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 1,800 dm |

## Offer Sustainability

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                    |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH deklaracija</a>                         |
| REACH bez SVHC               | Da  |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a>         |
| Bez toksičnih teških metala  | Da  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a> |

---

|      |   |
|------|---|
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
|------|---|

---

### Ugovorna garancija

---

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

---