



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EZC250 EZCV250
Grupa proizvoda	EasyPact
Kratko ime uređaja	AX AL
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Primena uređaja	Signalizacija Alarm
Kompatibilnost grupe proizvoda	EZC prekidač EZCV prekidač
Signalni kontakt	2 NO/NC

### Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
[I <sub>th</sub> ] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
[I <sub>e</sub> ] nazivna struja	AC-12: 3 A pri 250 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 125 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A pri 250 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A pri 125 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,2 A pri 250 V DC DC-12: 0,4 A pri 125 V DC DC-12: 2,5 A pri 48 V DC DC-12: 4 A pri 24 V DC DC-14: 0,2 A pri 250 V DC DC-14: 0,4 A pri 125 V DC DC-14: 1 A pri 48 V DC DC-14: 3 A pri 24 V DC
Minimalno opterećenje	10 mA at 24 V
Pomoćni priključni blok	Ožičen

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

## Packing Units

Pakovanje 1 težina	0,055 kg
Pakovanje 1 visina	0,300 dm
Pakovanje 1 širina	0,700 dm
Pakovanje 1 dužina	0,900 dm

## Offer Sustainability

Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------